

INFOSHEET ZEEFDruk.

Onze voorraadartikelen kunnen door middel van zeefdruk worden bedrukt. De mogelijkheden van zeefdruk zijn groot, echter gelden er wel enkele aandachtspunten en restricties.

AANLEVERSPECIFICATIES

- Gebruik PANTONE® Solid Coated kleuren. Een bedrukking in full colour is niet mogelijk;
- Voor onbewerkt kraft papier gebruikt u PANTONE® Solid Uncoated kleuren;
- We adviseren volle (100%) kleuren. Sommige rasters en/of sluitwerken vormen een probleem, vraag ons naar de mogelijkheden;
- Overlappende kleuren kunnen niet worden gedrukt;
- Het artwork dient te worden aangeleverd in Adobe Illustrator (.ai of .eps bestand);
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen (pixel)afbeeldingen;
- Zorg dat de tekst in het ontwerp is omgezet naar contouren/outlines.

TEMPLATES

We hebben van ieder product een template beschikbaar. De template is in illustrator te openen en is op het ware formaat (100%) gemaakt. De template is voorzien van een maximaal te bedrukken gebied. Het artwork dient hierin geplaatst te worden.

GOED OM TE WETEN

De producten worden met de hand bedrukt, hierdoor kan er een kleine verschuiving ontstaan met een tolerantie van 5 - 8 mm. Sluitwerk kan hierdoor een probleem vormen. Om er zeker van te zijn dat uw bedrukking geschikt is voor zeefdruk kunt u ons altijd een voorbeeld van de bedrukking sturen zodat wij u hierin kunnen adviseren.

INKTEN

We drukken met dekkende inkt (op waterbasis). Desondanks is het mogelijk dat gekleurd materiaal invloed heeft op de drukkleur. Ook is het mogelijk dat (vooral bij grovere structuren) het materiaal zichtbaar is onder het bedrukte gedeelte.

DRUKKWALITEIT

Het product en de fijnheid van het materiaal hebben invloed op de drukkwaliteit. Om de bedrukking zo goed mogelijk te kunnen drukken adviseren wij u te houden aan het onderstaande overzicht. In grote lijnen geven we aan wat de minimale lijndikte en tekstgrootte dient te zijn. Het ontwerp wordt altijd eerst door ons beoordeeld en eventueel aangepast ten goede van de drukkwaliteit. Wij sturen u voor productie een pdf drukproef ter controle. Na uw akkoord zullen wij uw bestelling in productie nemen.

Product	Minimale lijndikte in positieve druk	Minimale lijndikte in negatieve druk	Minimale corpgrootte (o.b.v. Arial regular)*
jute, juca, sailor bags	3 pt (1 mm)	6 pt (2 mm)	26 pt (± 9 mm)
Vilt, canvas, PP woven, kurk, non-woven, nylon, 600 D	2 pt (0,7 mm)	4 pt (1,4 mm)	16 pt (± 5 mm)
Katoen, bamboe, ZEROTREE®, satijn, polyester	1 pt (0,35 mm)	2 pt (0,70 mm)	12 pt (± 4 mm)
Papier, karton, plastic	0,5 pt (0,18 mm)	1 pt (0,36 mm)	10 pt (± 3,5 mm)

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpgrootte aan.